



# ERHARDT WG

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

### Alle kenmerken van de ERHARDT WG

|   |   |
|---|---|
| Maximale breedte<br>(breedte x overkapping) | 500 x 450 cm of 600 x 400 cm  |
| Minimale breedte                            | 80 x 450 cm   |
| Montagevarianten                            | Montage op het dak  |
| Montagetechniek                             | 2 rails in directe montage onder het doek die naar binnen gezet kunnen worden   |
| Koppelingswijze                             | Montage naast elkaar van meerdere sets<br>mogelijk: per zonwering altijd één motor noodzakelijk   |
| Overstek                                    | Rails vooraan:<br>max. 120 cm<br>Insprong aan de zijkant<br>max. 120 cm aan elke zijde  |
| Kleur van het onderstel                     | » antraciet grijs RAL 7016 str.<br>» grijs aluminium RAL 9007 str.<br>» wit RAL 9016<br>» antraciet DB 703<br><br>Elke gewenste RAL-kleur mogelijk tegen meerprijs. |
| Doekdessins                                 | » ERHARDT Ambiente<br>» ERHARDT Classic<br>» Soltis 86 en 92*   |
| Bijzonderheid                               | » rails kunnen naar binnen worden gezet voor speciale oplossingen (overstek aan de zijkanten)<br>» elegant uiterlijk<br>» zonnescermdoek in laslijmtechniek         |

### Optionele accessoires

- » motor met draadloze afstandsbediening
- » windautomaat / zonautomaat
- » regensensor

\* afhankelijk van de grootte

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.



ERHARDT WG



**ERHARDT WG**

DE STIJLVOLLE OPLOSSING VOOR MONTAGE  
OP HET DAK MET RAILS

**ERHARDT**<sup>®</sup>  
OUTDOOR LIVING ■




## **ERHARDT WG – IDEAAL VOOR AFZONDERLIJKE EN SPECIALE OPPERVLAKKEN**

De ERHARDT WG is door zijn naar binnen verplaatsbare rails de ideale zonwering om op speciale en complexe oppervlakken schaduw te creëren. De rails lopen onder het doek en worden direct (zonder afstandhouder) op de dakspanten bevestigd. Het zonneschermdoek wordt over sleden geluidsarm uit- en opgerold.

Met deze technologie is niet alleen een overstek naar voren (voor het optimaal beschaduwen van het dakvlak), maar ook een vrij zwevend overstek aan de zijkanten mogelijk. Daardoor kunnen schuine glazen oppervlakken optimaal beschaduwd worden. Door de geraffineerde railtechnologie is de ERHARDT WG in opgerolde staat met zijn direct op het dakspant gemonteerde rails nauwelijks zichtbaar.

# ERHARDT WG

## ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN



### Ingenieuze schuif- en railtechnologie

Het overkappingsprofiel wordt zonder spanning op de loopwieltjes op de rail gemonteerd. De loopwieltjes zijn beschermd tegen weersomstandigheden en zorgen voor een rustige en geruisloze werking.

### Optimale spanning van het doek

Het unieke ingebouwde spansysteem van onderhoudsvrije gasdrukveren en staaldraden houdt het doek altijd op de juiste spanning. Dat systeem is volledig onzichtbaar en zit helemaal verborgen in de rails.



### Eenvoudige montage rechtstreeks op de rails

In opgerolde toestand zijn geen rechtopstaande bevestigingsconsoles of "zwevende" geleiderails zichtbaar.


### Overstek aan de zijkant

Door de geleiderail naar binnen te plaatsen kan het overstek van de cassette maximaal 1,2 m bedragen.



### Oplossingen op maat

Dankzij de hoogstaande technologie en de naar binnen gezette rails kunnen zelfs speciale daken van schaduw worden voorzien. De schaduw die de ERHARDT WG biedt, is egaal en heeft geen gaten.



### **Een doek dat doet dromen**

Een van de belangrijkste en opmerkelijkste onderdelen van de zonwering is ongetwijfeld het doek. Het houdt fel licht en uv-stralen tegen, maar is tegelijkertijd ook een designobject voor uw huis. Kies uw nieuw doek uit de collectie ERHARDT Ambiente, ERHARDT Classic of SOLTIS 86/92.

### **Made in Germany**

ERHARDT Markisen produceert al zijn zonweringen in het Beierse Burtenbach. De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een permanente productiecontrole.

